



PAINT TO BE PROUD OF

Acrylic Durable Eggshell

unutrašnja polusjajna boja premijum kvaliteta

OPIS

Johnstone's Acrylic Durable Eggshell je polusjajna boja vrhunskog kvaliteta, namenjena za unutrašnju upotrebu na zidovima i plafonima. Osim toga, može se koristiti i na adekvatno pripremljenim drvenim i metalnim površinama. Karakteriše je vrlo nizak intenzitet mirisa. Može se prati i brisati, otporna je na većinu ubičajenih nečistoća u domaćinstvu, na kondenzaciju i bleđenje. Izvanredno je dugotrajna, što je čini idealnom za upotrebu u kuhinjama, kupatilima, hotelima, bolnicama i drugim javnim prostorima, izloženim povećanom prljaju.

PREPORUČENA UPOTREBA



Prikladna za unutrašnju upotrebu.

PODLOGA

Drvo, metal i gips. Takođe, beton, gips-kartonske ploče, opeke.

MOGUĆNOST NIJANSIRANJA

Preko 16 000 nijansi zahvaljujući PPG sistemu za mešanje boja.

TEKSTURA

Polusjajna

SUVA MATERIJA

36 %

POKRIVENOST

Od 11 m²/l do 13 m²/l, u zavisnosti od kvaliteta podloge.

VРЕМЕ SUŠENJA

Nakon 1-2 sata suvo na dodir, za 3-4 sata sledeći sloj.



PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

Kako bi se izbeglo razливanje, boju držati i transportovati uvek u uspravnom položaju. Zaštiti od smrzavanja.

MOGUĆNOST RAZREĐIVANJA

Voda

SADRŽAJ IOJ

Nizak sadržaj IOJ 0,30% – 7,99% (isparljiva organska jedinjenja) koja zagađuju okolinu. Granična vrednost EU za ovaj proizvod (Cat A/a): 30 g/l (2010). Proizvod sadrži maks. 30 g/l IOJ.

DEBLJINA FILMA

Mokro: 83 µm, suvo: 30 µm.

KLJUČNE OSOBINE

- Brzo se suši, bez jakog mirisa.
- Svilenkasti sjaj stvara gladak film koji se može prati, te je otporan na kondenzaciju.
- Jak, izdržljiv premaz koji ne žuti.
- Klasa 1 ISO 11998 – otporan na trljanje.

PRIPREMA POVRŠINE

Sve površine koje bojimo moraju biti čiste, suve i bez ostatka prethodnih boja. Upijajuće površine premažite Johnstones Primer-om. Površine koje su već bojene, obrusite finim brusnim papirom i očistite prašinu. Izbegavajte udisanje prašine. Posebne mere opreza moraju se preduzeti prilikom brušenja starih boja sa metalnih površina jer one mogu sadržati štetne materije.

UPOTREBA



Dobro promešati. Lako se nanosi četkom ili valjkom. Razrediti sa maks. 10% čiste vode. Ako je potrebno više pakovanja boje za jednu prostoriju, pre upotrebe treba ih promešati. Ne nanositi boju na temperaturama ispod 10 °C. U originalnoj ambalaži i uz pravilno skladištenje, proizvod se može koristiti najmanje 24 meseca.

ČIŠĆENJE ALATA



Pre čišćenja uklonite što je moguće više proizvoda s korišćenog pribora. Temeljno isperite pribor odmah nakon upotrebe, i to toplim vodom i sapunom. Neiskorišćenu boju – ukoliko nije razredena – vratite u ambalažu i poklopac čvrsto zatvorite. Očišćenu praznu ambalažu odnesite na odgovarajući otpad. Ne ispuštajte proizvod u kanalizaciju ili vodovode.

MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Sadrži 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-ona, može izazvati alergijske reakcije.
- Ako Vam je potreban savet lekara, ambalažu ili nalepnici proizvoda pokazati stručnom osoblju.
- Čuvati van domaćaja dece.
- Praznu ambalažu odložiti na mesto određeno lokalnim/nacionalnim propisima.
- Obvezbiti dobru ventilaciju tokom primene i sušenja.
- Obvezbiti da proizvod ne dođe u dodir sa očima, kožom ili odećom.
- U slučaju da dođe u dodir sa očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko imate sočiva, potrebno ih je ukloniti i nastaviti ispiranje.
- Dodir sa kožom: obilno oprati vodom. Nemojte koristiti rastvarače prilikom skidanja!
- Ako slučajno progutate proizvod: pozovite toksikološki centar ili lekara ukoliko se osećate loše.
- Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtev.



PAINT TO BE PROUD OF

www.johnstonestrade.com