



PAINT TO BE PROUD OF

Jonmat Premium Contract Matt

visoko pokrivača unutrašnja boja

OPIS

Jonmat Premium Contract Matt je visokokvalitetna i ekonomična mat boja namenjena za unutrašnju upotrebu na zidovima i plafonima. Odlikuje je izuzetna moć pokrivenosti u mokrim i suvim slojevima i odlična paropropusnost.

PREPORUČENA UPOTREBA



Prikladna za unutrašnju upotrebu.

PODLOGA

Novi malteri, površine već ranije obojene paropropusnim bojama, gips-kartonske ploče i sve vrste unutrašnjih tapeta.

NIJANSIRANJA

Preko 7 000 nijansi zahvaljujući PPG sistemu mešanja boja.

TEKSTURA

Mat

SUVA MATERIJA

32 %

POKRIVENOST



Od 12 m²/l do 14 m²/l, u zavisnosti od kvaliteta podloge.

VРЕME SUШЕЊА



Nakon 2-3 sata suvo na dodir, za 2 do 4 sata sledeći sloj.

PREVOZ I SKLADIŠTENJE

Kako bi se izbeglo razливanje, boju držati i transportovati uvek u uspravnom položaju. Zaštiti od smrzavanja.

МОGUЋНОСТ РАЗРЕДИВАЊА

Voda

SADRŽAJ IOJ

Nizak sadržaj IOJ – do 0,29% (isparljiva organska jedinjenja) koja zagadjuju okolinu. Granična vrednost EU za ovaj proizvod (Cat A/a): 30 g/l (2010). Proizvod sadrži maks. 3 g/l IOJ.

DEBLJINA FILMA

Mokro: 62μm, suvo: 20μm.

KLJUČNE OSOBINE

- Izuzetna suva i mokra pokrivača moć.
- Idealan za novoizgrađene objekte.
- Lako se nanosi.
- EU Ecolabel.

PRIPREMA POVRŠINE

Sve površine koje bojimo moraju biti čiste, suve i bez ostatka prethodnih boja.

UPOTREBA



Dobro promešati. Lako se nanosi četkom ili valjkom. Pogodna za primenu i putem prskanja. U tom slučaju potrebno razrediti sa 5% do 10% čiste vode. Moć pokrivenosti se smanjuje razređivanjem! Ako je potrebno više pakovanja boje za jednu prostoriju, pre upotrebe treba ih promešati. Obezbediti ventilaciju prostora.

Ne primenjivati na temperaturama ispod 10 °C.
U originalnoj ambalaži i uz pravilno skladištenje, proizvod se može koristiti najmanje 24 meseca.

ČIŠĆENJE ALATA



Pre čišćenja uklonite što je moguće više proizvoda sa opreme koju ste koristili. Temeljno isperite opremu odmah nakon upotrebe, toplim vodom i sapunom. Neiskorišćenu boju – ukoliko nije razređena – vratite u ambalažu i poklopac čvrsto zatvorite. Očišćenu praznu ambalažu odnesite na odgovarajući otpad. Ne ispuštajte proizvod u kanalizaciju ili vodovode.

MERE ПРЕДОСТОŽНОСТИ

- Sadrži 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-ona, može izazvati alergijske reakcije.
- Ako Vam je potreban savet lekara, ambalažu ili nalepnici proizvoda pokazati stručnom osoblju.
- Čuvati van domaća dece.
- Praznu ambalažu odložiti na mesto određeno lokalnim/nacionalnim propisima.
- Obezbediti dobru ventilaciju tokom primene i sušenja.
- Obezbediti da proizvod ne dođe u dodir sa očima, kožom ili odećom.
- U slučaju da dođe u dodir sa očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko imate sočiva, potrebno ih je ukloniti i nastaviti ispiranje.
- Dodir sa kožom: obilno oprati vodom. Nemojte koristiti rastvarače prilikom skidanja!
- Ako slučajno progutate proizvod: pozovite toksikološki centar ili lekara ukoliko se osećate loše.
- Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtev.



PAINT TO BE PROUD OF

www.johnstonestrade.com