



# Covaplus Vinyl Matt unutrašnja zidna boja

PAINT TO BE PROUD OF

## OPIS

Covaplus Vinyl Matt boja je namenjena za unutrašnju upotrebu na zidovima i plafonima. Kao rezultat dobijamo trajan premaz koji je otporan na bleđenje. Ima produženo vreme sušenja, zahvaljujući čemu se nanosi lako i ravnomerno, bez tragova valjka ili četke.

## PREPORUČENA UPOTREBA



Prikladna za unutrašnju upotrebu na zidovima i plafonima.

## PODLOGA

Drvo, metal i gips. Takođe je pogodan za zidne ploče, beton, opeke i tapete unutrašnjih površina.

## NIJANSIRANJA

Preko 15 500 nijansi zahvaljujući PPG sistemu za mešanje boja.

## TEKSTURA

Mat

## SUVA MATERIJA

27 %

## POKRIVENOST



Do 17 m<sup>2</sup>/l, u zavisnosti od kvaliteta podloge.

## VREME SUŠENJA



Nakon 1-2 sata suvo na dodir, za 2 do 4 sata sledeći sloj.

## PREVOZ I SKLADIŠTENJE

Kako bi se izbeglo razlivanje, boju držati i transportovati uvek u uspravnom položaju. Zaštititi od zamrzavanja.

## MOGUĆNOST RAZREĐIVANJA

Voda

## SADRŽAJ IOJ

Nizak sadržaj IOJ 0,30% – 7,99% (isparljiva organska jedinjenja) koja zagađuju okolinu. Granična vrednost EU za ovaj proizvod (Cat A/a): 30 g/l (2010). Proizvod sadrži maks. 3 g/l IOJ.

## DEBLJINA FILMA

Mokro: 90µm, suvo: 24µm.

## KLJUČNE OSOBINE

- Produženo vreme sušenja, bez tragova valjka ili četke.
- Možete očistiti površinu.
- Odlična pokrivenost i dugotrajan ton boje.

## PRIPREMA POVRŠINE

Sve površine koje bojimo moraju biti čiste, suve i bez ostatka prethodnih boja. Upijajuće površine premažite Johnstones Primer-om. Površine koje su već bojene, obrusite finim brusnim papirom i uklonite prašinu. Izbegavajte udisanje prašine. Posebne mere opreza moraju se preduzeti prilikom brušenja starih boja sa metalnih površina jer one mogu sadržati štetne materije.

## UPOTREBA



Dobro promešati. Lako se nanosi četkom ili valjkom. Pogodna za primenu i putem prskanja. Covaplus Vinyl Matt se može razrediti sa maks. 10% čiste vode. Moć pokrivenosti se smanjuje razređivanjem! Ako je potrebno više pakovanja boje za jednu prostoriju, pre upotrebe treba ih promešati. Ne primenjivati na temperaturama ispod 10 °C. U originalnoj ambalaži i uz pravilno skladištenje, proizvod se može koristiti najmanje 24 meseca.

## ČIŠĆENJE ALATA



Pre čišćenja uklonite što je moguće više proizvoda sa opreme koju ste koristili. Temeljno isperite opremu odmah nakon upotrebe toplom vodom i sapunom. Neiskorišćenu boju – ukoliko nije razređena – vratite u ambalažu i poklopac čvrsto zatvorite. Očišćenu praznu ambalažu odnesite na odgovarajući otpad. Ne ispuštajte proizvod u kanalizaciju ili vodovode.

## MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Sadrži 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-ona, može izazvati alergijske reakcije
- Ako Vam je potreban savet lekara, ambalažu ili nalepnicu proizvoda pokazati stručnom osoblju.
- Čuvati van domašaja dece.
- Praznu ambalažu odložiti na mesto određeno lokalnim/nacionalnim propisima.
- Obezbediti dobru ventilaciju tokom primene i sušenja.
- Obezbediti da proizvod ne dođe u dodir sa očima, kožom ili odećom.
- U slučaju da dođe u dodir sa očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko imate sočiva, potrebno ih je ukloniti i nastaviti ispiranje.
- Dodir sa kožom: obilno oprati vodom. Nemojte koristiti razređivače prilikom skidanja!
- Ako slučajno progutate proizvod: pozovite toksikološki centar ili lekara ukoliko se osećate loše.
- Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtev.



PAINT TO BE PROUD OF

www.johnstonestrade.com