



# Stormshield Smooth Masonry

## fasadna boja premium kvaliteta

PAINT TO BE PROUD OF

### OPIS

Johnstone's Stormshield Smooth Masonry je boja vrhunskog kvaliteta na akrilnoj bazi, namenjena za spoljašnju primenu na malteru, grubim površinama, ciglama i betonu. Pruža glatku završnu teksturu koja je otporna na skupljanje prljavštine. Izvrsna otpornost na vremenske uslove.

### PREPORUČENA UPOTREBA



Prikladna za spoljašnju upotrebu.

### PODLOGA

Malter, grube površine, cigle, beton, kamen itd.

### MOGUĆNOST NIJANSIRANJA

Pomoću PPG sistema mešanja boja.

### ZAVRŠNA TEKSTURA

Mat

### SUVA MATERIJA

30%

### POKRIVENOST



Od 9 m<sup>2</sup>/l do 11 m<sup>2</sup>/l, u zavisnosti od strukture i kvaliteta podloge.

### VREME SUŠENJA



Nakon 1-2 sata suvo na dodir, za 4 do 6 sati sledeći sloj.

### PREVOZ I SKLADIŠTENJE

Kako bi se izbeglo razlivanje, boju držati i transportovati uvek u uspravnom položaju. Zaštiti od smrzavanja.

### MOGUĆNOST RAZREĐIVANJA

voda

### SADRŽAJ IOJ

Nizak sadržaj IOJ 0,30% – 7,99% (isparljiva organska jedinjenja) koja zagađuju okolinu. Granična vrednost EU za ovaj proizvod (Cat A/a): 30 g/l (2010). Proizvod sadrži maks. 40 g/l IOJ.

### DEBLJINA FILMA

Mokro: 100 µm, suvo: 30 µm

### KLJUČNE OSOBINE

- Film pruža odličnu dugotrajnost nijanse.
- Glatka površina ne upija prljavštinu.
- Životni vek: 15 godina.

### PRIPREMA POVRŠINE

Sve površine koje bojimo moraju biti čiste, suve i bez ostatka prethodnih boja. Kontaminirane površine (gljivice, alge, plesan itd.) najpre treba popraviti Fugicidal Wash proizvodom. Upijajuće površine treba impregnirati.

### UPOTREBA



Dobro promešati. Lako se nanosi četkom ili dugodlakim valjkom. Pogodna za primenu i putem prskanja. Ne primenjivati na temperaturama ispod 10 °C ili u slučaju kiše. U originalnoj ambalaži i uz pravilno skladištenje, proizvod se može koristiti najmanje 24 meseca.

### ČIŠĆENJE ALATA



Pre čišćenja uklonite što je moguće više proizvoda sa opreme koju ste koristili. Opremu isperite temeljno odmah nakon upotrebe toplom vodom i sapunom. Neiskorišćenu boju – ukoliko nije razređena – vratite u ambalažu i poklopac čvrsto zatvorite. Očišćenu praznu ambalažu odnesite na odgovarajući otpad. Ne ispuštajte proizvod u kanalizaciju ili vodotok.

### MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Sadrži 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-ona, može izazvati alergijske reakcije.
- Ako Vam je potreban savet lekara, ambalažu ili nalepnicu proizvoda pokazati stručnom osoblju.
- Čuvati van domašaja dece.
- Praznu ambalažu odložiti na mesto određeno lokalnim/nacionalnim propisima.
- Obezbediti dobru ventilaciju tokom primene i sušenja.
- Obezbediti da proizvod ne dođe u dodir sa očima, kožom ili odećom.
- U slučaju da dođe u dodir sa očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko imate sočiva, potrebno ih je ukloniti i nastaviti ispiranje.
- Dodir sa kožom: obilno oprati vodom. Nemojte koristiti rastvarače prilikom skidanja!
- Ako slučajno progutate proizvod: pozovite toksikološki centar ili lekara ukoliko se osećate loše.
- Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtev.



PAINT TO BE PROUD OF

www.johnstonetrade.com