



Smooth Metal Paint

2 u 1 premaz za metal

PAINT TO BE PROUD OF

OPIS

Johnstone's Smooth Metal Paint je ujedno i osnovna boja i završna obrada koja se može naneti direktno na metalne površine, stare slojeve i delimično zardale površine. Pruža glatku, polusjajnu završnu teksturu. Osigurava više od 5 godina antikoroziivne zaštite uz adekvatno održavanje površine.

PREPORUČENA UPOTREBA



Može se naneti na metal, ali i na prethodno već premazanu površinu. Naročito je prikladan za obnovu korodiranih podloga nakon ručnog uklanjanja površinskih slojeva rđe. Može se koristiti na čeličnom livenom gvožđu i drugim čeličnim Građevinskim elementima.

POSEBNE KARAKTERISTIKE

Pre nanošenja premaza nema potrebe za osnovnim premazom, može se koristiti direktno na korodirane površine. Dobra otpornost na vodu, vlagu, so i UV-zrake.

MOGUĆNOST NIJANSIRANJA

Više od 10.000 nijansi zahvaljujući PPG sistemu mešanja boja. Gotovi tonovi: crna, bela, srebrna, zlatna i crvena.

ZAVRŠNA TEKSTURA

Polusjajna

SUVA MATERIJAJ

50%

POKRIVENOST



Oko 10 m²/l, u zavisnosti od kvaliteta i strukture podloge.

VREME SUŠENJA



Nakon 2 sata sledeći sloj, potpuno suva površina nakon 16 do 24 sata.

PREVOZ I SKLADIŠTENJE

Kako bi se izbeglo razlivanje, boju držati i transportovati uvek u uspravnom položaju. Držite podalje od toplote / varničenja / otvorenog plamena / toplih površina.

MOGUĆNOST RAZREĐIVANJA

White Spirit

SADRŽAJ IOJ

Visoki sadržaj IOJ 25% – 50% (isparljiva organska jedinjenja) koja zagađuju okolinu. Granična vrednost EU za ovaj proizvod (Cat A/a): 500 g/l (2010). Proizvod sadrži maks. 500 g/l IOJ.

DEBLJINA FILMA

Mokro: 111 µm (+/- 5 µm), suvo: 50 µm (+/- 5 µm).

PRIPREMA POVRŠINE

Sve površine koje bojimo moraju biti čiste, suve i bez ostatka prethodnih boja. Upijajuće površine premažite Johnstones Primer-om. Površine koje su već bojene, brusite finim brusnim papirom i odstranite prašinu. Izbegavajte udisanje prašine. Posebne mere opreza moraju se preduzeti prilikom brušenja starih boja sa metalnih površina jer one mogu sadržati štetne materije.

UPOTREBA



Dobro promešati. Lako se nanosi četkom ili valjkom. Ne nanositi na polistirenske površine.

ČIŠĆENJE ALATA



Pre čišćenja uklonite što je moguće više proizvoda sa opreme koju ste koristili. Temeljno isperite opremu odmah nakon upotrebe White Spiritom. Neiskorišćenu boju – ukoliko nije razređena – vratite u ambalažu i poklopac čvrsto zatvorite. Očišćenu praznu ambalažu odnesite na odgovarajući otpad. Ne ispuštajte proizvod u kanalizaciju ili vodovode.

MERE PREDOSTROŽNOSTI

- UPOZORENJE: zapaljiva tečnost i para.
- Sadrži 2-butanon oksim. Može izazvati alergijsku reakciju.
- Držite podalje od toplote / varničenja / otvorenog plamena / toplih površina. Zabranjeno pušenje.
- Ako Vam je potreban savet lekara, ambalažu ili nalepnicu proizvoda pokazati stručnom osoblju.
- Čuvati van domašaja dece.
- Sadržaj / praznu ambalažu odložite po lokalnim propisima na otpad.
- Obezbediti da proizvod ne dođe u dodir sa očima, kožom ili odecim.
- U slučaju da dođe u dodir sa očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko imate sočiva, potrebno ih je ukloniti i nastaviti ispiranje.
- Dodir sa kožom: obilno oprati vodom. Nemojte koristiti rastvarače prilikom skidanja!
- Ako slučajno progutate proizvod: pozovite toksikološki centar ili lekara ukoliko se osećate loše.
- Obezbediti maksimalnu ventilaciju tokom nanošenja i sušenja.
- Čuvati na dobro provetrenom mestu.
- Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtev.



PAINT TO BE PROUD OF

www.johnstonestrade.com