



PAINT TO BE PROUD OF

# Aqua Water Based Undercoat

## osnovni premaz na bazi vode

### OPIS

Johnstone's Aqua Undercoat je osnovni premaz na vodenoj bazi koji se može nanositi na unutrašnje i spoljašnje drvene i metalne površine. Posebna formula osigurava karakteristike klasičnog osnovnog premaza kod nanošenja, pritom je dodatna prednost ovog brzo sušenje. Preporučuje se korišćenje Johnstone Aqua Undercoat kao osnovnog premaza za Johnstone Aqua Gloss. Tako se postiže najbolji mogući rezultat.

### PREPORUČENA UPOTREBA



Prikladan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

### PODLOGA

Drvo i metal.

### MOGUĆNOST NIJANSIRANJA

Preko 16 000 nijansi zahvaljujući PPG sistem mešanja boja.

### ZAVRŠNA TEKSTURA

Sjajna

### SUVA MATERIJA

39%

### POKRIVENOST



Od 10 m<sup>2</sup>/l do 12 m<sup>2</sup>/l, u zavisnosti od kvaliteta podloge.

### VРЕМЕ SUŠENJA



Nakon 1-2 sata suvo na dodir, za 4 do 6 sati sledeći sloj.

### PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

Kako bi se izbeglo razливanje, boju držati i transportovati uvek u uspravnom položaju. Zaštiti od smrzavanja.

### MOGUĆNOST RAZREDIVANJA

Voda

### SADRŽAJ IOJ

Nizak sadržaj IOJ 0,30% – 7,99% (isparljiva organska jedinjenja) koja zagađuju okolinu. Granična vrednost EU za ovaj proizvod (Cat A/a): 130 g/l (2010). Proizvod sadrži maks. 10 g/l IOJ.

### DEBLJINA FILMA

Mokro: 100 µm, suvo: 39 µm.

### KLJUČNE OSOBINE

- Pri nanošenju se ponaša kao „klasičan lak“.
- Brzo sušenje, bez jakog mirisa.
- Ne žuti.

### PRIPREMA POVRŠINE

Sve površine koje bojimo moraju biti čiste, suve i bez ostatka prethodnih boja. Upijajuće površine premažite Johnstones Primer-om. Površine koje su već bojene, obrusite finim brušnim papirom i uklonite prašinu. Izbegavajte udisanje prašine. Posebne mere opreza moraju se poduzeti prilikom brušenja starih boja sa metalnih površina jer one mogu sadržati štetne materije.

### UPOTREBA



Dobro promešati. Lako se nanosi, ali izbegavajte nanošenje previše proizvoda na površinu. Za najbolje rezultate upotrebite kvalitetnu sintetičku četku. Ne primenjivati na temperaturama ispod 10 °C i u slučaju kiše. U originalnoj ambalaži i uz pravilno skladištenje, proizvod se može koristiti najmanje 24 meseca.

### ČIŠĆENJE ALATA



Pre čišćenja uklonite što je moguće više proizvoda s pribora koji ste koristili. Temeljno isperite pribor odmah nakon upotrebe i to toplim vodom i sapunom. Neiskorišćenu boju – ukoliko nije razređena – vratite u ambalažu i poklopac čvrsto zatvorite. Očišćenu praznu ambalažu odnesite na odgovarajući otpad. Ne ispuštajte proizvod u kanalizaciju ili vodotoke.

### MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Sadrži 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-ona, može izazvati alergijske reakcije.
- Ako Vam je potreban savet lekara, ambalažu ili nalepnici proizvoda pokazati stručnom osobljju.
- Čuvati van domaćašja dece.
- Praznu ambalažu odložiti na mesto određeno lokalnim/nacionalnim propisima.
- Obezbediti dobru ventilaciju tokom primene i sušenja.
- Obezbediti da proizvod ne dođe u dodir sa očima, kožom ili odećom.
- U slučaju da dođe u dodir sa očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko imate sočiva, potrebno ih je ukloniti i nastaviti ispiranje.
- Dodir sa kožom: obilno oprati vodom. Nemojte koristiti rastvarače prilikom skidanja!
- Ako slučajno progutate proizvod: pozovite toksikološki centar ili lekara ukoliko se osećate loše.
- Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtev.



PAINT TO BE PROUD OF

[www.johnstonestrade.com](http://www.johnstonestrade.com)