



PAINT TO BE PROUD OF

Professional Undercoat

vrhunski osnovni premaz

OPIS

Johnstone's Professional Undercoat je osnovni premaz vrhunskog kvaliteta koji služi za zaštitu unutrašnjih i spoljašnjih drvenih i metalnih površina. Osigurava odličnu podlogu za nanošenje Professional Gloss premaza.

PREPORUČENA UPOTREBA



Prikidan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

PODLOGA

Drvo i metal

MOGUĆNOST NIJANSIRANJA

Preko 16 000 nijansi zahvaljujući PPG sustavu miješanja boja.

ZAVRŠNA TEKSTURA

Sjajna

SUVA MATERIJA

63%

POKRIVENOST



Od 16 m²/l do 18 m²/l, u zavisnosti od kvaliteta podloge.

VРЕМЕ SUШЕЊА



Nakon 16 do 24 sata sledeći sloj (vreme sušenja se pod nepovoljnim vremenskim uslovima produžava).

PREVOZ I SKLADIŠTENJE

Kako bi se izbeglo razливanje, boju držati i transportovati uvek u uspravnom položaju. Držite podalje od topote / varničenja / otvorenog plamena / topnih površina.

MOGUĆNOST RAZREDIVANJA

White Spirit

SADRŽAJ IOJ

Visok sadržaj IOJ 25% – 50% (ispaljiva organska jedinjenja) koja zagađuju okolinu. Granična vrednost EU za ovaj proizvod (Cat A/a): 300 g/l (2010). Proizvod sadrži maks. 300 g/l IOJ.

DEBLJINA FILMA

Mokro: 60μm, suvo: 38μm.

KLJUČNE OSOBINE

- Osnovni premaz za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.
- Izuzetna pokrivenost.
- Daje odličnu osnovu za Johnstones's Professional.

PRIPREMA POVRŠINE

Sve površine koje bojimo moraju biti čiste, suve i bez ostatka prethodnih boja. Upijajuće površine premažite Johnstones Primer-om. Površine koje su već bojene, obrusite finim brusnim papirom i uklonite prašinu. Izbegavajte udisanje prašine. Posebne mere opreza moraju se preduzeti prilikom brušenja starih boja sa metalnih površina jer one mogu sadržati štetne materije.

UPOTREBA



Dobro promešati. Lako se nanosi četkom ili valjkom. Ne nanositi na polistirenske površine.

ČIŠĆENJE ALATA



Pre čišćenja uklonite što je moguće više proizvoda sa opreme koju ste koristili. Temeljno isperite opremu odmah nakon upotrebe White Spiritom. Neiskorišćenu boju – ukoliko nije razređena – vratite u ambalažu i poklopac čvrsto zatvorite. Očišćenu praznu ambalažu odnesite na odgovarajući otpad. Ne ispuštajte proizvod u kanalizaciju ili vodovode.

MERE PREDOSTROŽNOSTI

- UPOZORENJE:** zapaljiva tečnost i para.
- Sadrži 2-butanon oksim. Može izazvati alergijsku reakciju.
- Držite podalje od topote / varničenja / otvorenog plamena / topnih površina. Zabranjeno pušenje.
- Ako Vam je potreban savet lekara, ambalažu ili nalepnicu proizvoda pokazati stručnom osobljlu.
- Čuvati van domaćađa dece.
- Sadržaj / praznu ambalaže u odložite po lokalnim propisima na otpad.
- Obezbediti da proizvod ne dođe u dodir sa očima, kožom ili odećom.
- U slučaju da dođe u dodir sa očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko imate sočiva, potrebno ih je ukloniti i nastaviti ispiranje.
- Dodir sa kožom: obilno oprati vodom. Nemojte koristiti rastvarače prilikom skidanja!
- Ako slučajno proguptate proizvod: pozovite toksikološki centar ili lekara ukoliko se osećate loše.
- Obezbedite maksimalnu ventilaciju tokom nanošenja i sušenja.
- Čuvati na dobro provetrenom mestu.
- Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtev.



PAINT TO BE PROUD OF

www.johnstonestrade.com