



PAINT TO BE PROUD OF

Aqua Water Satin

premaz na bazi vode za drvo i metal

OPIS

Johnstone's Water Satin je osnovni premaz na vodenoj bazi koji služi za unutrašnje i spoljašnje drvene i metalne površine. Ima karakteristike tradicionalnog visokosjajnog laka, s dodatnom prednošću brzog sušenja i blagog mirisa tokom nanošenja. U kombinaciji sa Johnstone's Aqua Undercoat-om možete postići najbolje rezultate.

PREPORUČENA UPOTREBA



Prikladan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

PODLOGA

Drvo i metal.

NIJANSIRANJA

Preko 16 000 nijansi zahvaljujući PPG sistemu za mešanje nijansi.

TEKSTURA

Saten

SUHA MATERIJAL

41,9 %

POKRIVENOST



Od 10 m²/l do 12 m²/l, u zavisnosti od strukture i kvaliteta podloge.

VREME SUŠENJA



Nakon 1-2 sata suvo na dodir, za 4 do 6 sati sledeći sloj.

PREVOZ I SKLADIŠTENJE

Kako bi se izbeglo razlivanje, boju držati i transportovati uvek u uspravnom položaju. Zaštititi od smrzavanja.

MOGUĆNOST RAZREĐIVANJA

Voda

SADRŽAJ IOJ

Nizak sadržaj IOJ 0,30% – 7,99% (isparljiva organska jedinjenja) koja zagađuju okolinu. Granična vrednost EU za ovaj proizvod (Cat A/a): 130 g/l (2010). Proizvod sadrži maks. 50 g/l IOJ.

DEBLJINA FILMA

Mokro: 91 µm, suvo: 38 µm.

KLJUČNE OSOBINE

- Dugotrajan i brzo se suši.
- Nanosi se kao tradicionalni lak i ima osobine poput njega.
- Bez jakog mirisa.

PRIPREMA POVRŠINE

Sve površine koje bojimo moraju biti čiste, suve i bez ostatka prethodnih boja. Upijajuće površine premažite Johnstones Primer-om. Površine koje su već bojene, obrusite finim brusnim papirom i odstranite prašinu. Izbegavajte udisanje prašine. Posebne mere opreza moraju se preduzeti prilikom brušenja starih boja sa metalnih površina jer one mogu sadržati štetne materije.

UPOTREBA



Dobro promešati. Iako se nanosi, ali izbegavajte nanošenje previše proizvoda na površinu. Za najbolje rezultate upotrebite kvalitetnu sintetičku četku. Ne primenjivati na temperaturama ispod 10 °C i u slučaju kiše. U originalnoj ambalaži i uz pravilno skladištenje, proizvod se može koristiti najmanje 24 meseca.

ČIŠĆENJE ALATA



Pre čišćenja uklonite što je moguće više proizvoda korišćenog pribora. Temeljno isperite pribor odmah nakon upotrebe toplom vodom i sapunom. Neiskorišćenu boju – ukoliko nije razređena – vratite u ambalažu i poklopac čvrsto zatvorite. Očišćenu praznu ambalažu odnesite na odgovarajući otpad. Ne ispuštajte proizvod u kanalizaciju ili vodovod.

MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Sadrži 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-ona, može izazvati alergijske reakcije.
- Ako Vam je potreban savet lekara, ambalažu ili nalepnicu proizvoda pokazati stručnom osoblju.
- Čuvati van domašaja dece.
- Praznu ambalažu odložiti na mesto određeno lokalnim/nacionalnim propisima.
- Obezbediti dobru ventilaciju tokom primene i sušenja.
- Obezbediti da proizvod ne dođe u dodir sa očima, kožom ili odećom.
- U slučaju da dođe u dodir sa očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko imate sočiva, potrebno ih je ukloniti i nastaviti ispiranje.
- Dodir sa kožom: obilno oprati vodom. Nemojte koristiti rastvarače prilikom skidanja!
- Ako slučajno progutate proizvod: pozovite toksikološki centar ili lekara ukoliko se osećate loše.
- Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtev.



PAINT TO BE PROUD OF

www.johnstonestrade.com